

FINNCONT[®]
CONTINUITY



Finncont[®] lifting containers

Γενικές Πληροφορίες

EN13071	Έκδοση έτους 2019 του προτύπου που χρησιμοποιείται στις δοκιμές. «Σταθερά δοχεία απορριμμάτων έως 5 000 λίτρα, ανύψωσης, αδειάζονται από κάτω» (σημείωση: το πρότυπο EN13155 ΔΕΝ χρησιμοποιείται πλέον) (σημείωση: έκδοση έτους 2008 που χρησιμοποιείται σε δοκιμές ορισμένων δοχείων)
Συνολική επιτρεπόμενη μάζα	Ονομαστικό φορτίο συν τη νεκρή μάζα του δοχείου συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαρτημένων εξαρτημάτων ανυψωμένα μαζί (πρότυπο EN13071)
Οδηγία 2000/14/EK παράρτημα III σημείο 22	Δοκιμή εκπομπών θορύβου όταν το δοχείο χρησιμοποιείται για ανακύκλωση γυαλιού. Σκοπός της οδηγίας είναι να προωθήσει τη μείωση του θορύβου και να απαιτήσει από τους κατασκευαστές να συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπής θορύβου για τα μηχανήματα που αναφέρονται στο άρθρο. 12
PE, Polyethylene	Πλαστικός τύπος που χρησιμοποιείται σε εξεργήματα προϊόντος

Οφέλη από το σύστημα ανύψωσης των δοχείων Finncont®

Οφέλη του συστήματος

- Πολλές διαθέσιμες παραλλαγές & Οικονομικά αποδοτικό
- Στιβαρή και εύκολη συλλογή απορριμμάτων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους απορριμμάτων
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά αποστράγγισης
- Καλός διαχωρισμός υγρών Ασφαλές στη χρήση

Υλικά Οφέλη

- Ελαφρύ → εύκολο στην εγκατάσταση και στο άδειασμα
- Βιώσιμο → Το πλαστικό (πολυαιθυλένιο) είναι 100% ανακυκλώσιμο
- Ανθεκτικό → δεν σκουριάζει και δεν αλλοιώνεται με τα χρόνια
- Εύκολο στο καθάρισμα, υγιεινό χωρίς σακούλα απορριμμάτων
- Βελτιωμένη χρηστικότητα → εργονομική, ελάχιστος χρόνος ανύψωσης και αδειάσματος και ασφαλές κατά τη χρήση

5000 λ.

Οφέλη για τους εργαζόμενους σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά, βαρύτερα δοχεία

- Οικονομικό → μακρύς κύκλος ζωής και χαμηλότερο κόστος επένδυσης
- Μειωμένος χρόνος εκκένωσης
- Ασφαλές και ελαφρύ, εύκολο στο χειρισμό
- Μικρότεροι γερανοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άδειασμα
- Μειωμένες εκπομπές θορύβου χρησιμοποιώντας PE ως πρώτη ύλη.



5000



3000

Συλλογή απορριμμάτων με εσωτερικό δοχείο (χωρίς σακούλα απορριμμάτων)

Δοχείο ανύψωσης **3000/3000** με σύστημα 2 αγκίστρων

Μεμονωμένο ανυψωτικό δοχείο με 2 γάντζους: Κωδικός Finncont R-1LUO-1570

Ολοκληρωμένο σετ κάδου & δοχείου: Κωδικός Finncont R-1LUO-3456 (κυρίως σώμα, μαύρο δοχείο ανύψωσης, κύριο καπάκι σε χρώμα ανθρακί)

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους απορριμμάτων
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με το EN13071. Συνολική επιτρεπόμενη μάζα 1050 kg.
- Δοκιμασμένη απόδοση σε χαμηλή θερμοκρασία (-18...- 20 ° C) σύμφωνα με το EN13071-1
- Ονομαστικός όγκος 2200 l Διαιρεμένη ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη
- Ανακύκλωσης γυαλιού: εκπομπές θορύβου ελεγμένες σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EK παράρτημα III σημείο 22



Product	Volume (l)	Weight (kg) (+/- 5)	Height / Container top (mm)	Height / Two- hook (mm)	Container diameter (mm)	Diameter / Top rim (mm)	Material
3000/3000	2200	~170	~2460	~2835	~1130	~1280	Polyethylene and Steel S355

All dimensions and values are nominal which may vary due to tolerances +/- 1 %

Δοχείο ανύψωσης **5000/5000** με σύστημα **2 αγκίστρων**

Ατομικό ανυψωτικό δοχείο με 2 αγκίστρια: Κωδικός Finncont R-1LUO-1520

Πλήρες σετ κοντέινερ: Κωδικός Finncont R-1LUO-3450 (μαύρο πηγάδι, μαύρο δοχείο ανύψωσης, κύριο καπάκι σε χρώμα ανθρακί) (black body well, black lifting container, anthracite coloured main lid)

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους απορριμμάτων
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με το EN13071:2008. Συνολική επιτρεπόμενη μάζα 1850 kg.
- Ονομαστικός όγκος 4000 l Διαιρεμένη ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη
- Ανακύκλωση γυαλιού: εκπομπές θορύβου ελεγμένες σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EK παράρτημα III σημείο 22



Product	Volume (l)	Weight (kg) (+/- 5)	Height / Container top (mm)	Height / Two- hook (mm)	Container diameter (mm)	Diameter / Top rim (mm)	Material
5000/5000	4000	~260	~2500	~2880	~1490	~1645	Polyethylene and Steel S355

All dimensions and values are nominal which may vary due to tolerances +/- 1 %



FINNCONT®

Finncont® lifting containers

CONTINUITY